

# magnetic basic mobil plus

## Mobil fyllningsstation

### Beskrivning

Mobil fyllningsstation med anordning för mätning och kontroll av elektrisk konduktivitet ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) och digital vattenmätare som kan nollställas vid anläggningens inlopp och utlopp, backventil och skyddsfilter vid inloppet. Med stabilt handtag för fullständig, enkel och säker demineralisering av fyllningsvattnet kontinuerligt i slutna värme- och kylsystem. Behandlingen sker genom jonbyte på ett blandbäddsharts i överensstämmelse med standard VDI 2035. Hartsbehållare av högkvalitativt rostfritt stål. Lock som stängs med klämma för snabbt och enkelt byte av hartset på plats. Tömningsanordning för frostskydd på behållarsidan.

Uppgifterna i standard DIN EN 1717 måste följas vid fyllning av värmeanläggningar. Fyllningsanläggningen måste förvaras frostfritt. Inför vintern måste vattnet tappas ur med hjälp av tömningsanordningen.

<b>Innehåll</b>	12,5 liter blandbäddsharts av premium-kvalitet
<b>Max. genomströmning</b>	1 000 liter/h vid ett intagstryck på 3–4 bar
<b>Max. fyllningstemperatur</b>	60 °C
<b>Provtryck</b>	6 bar
<b>Kopplingsgänga</b>	2x DN 20 3/4"
<b>Totalhöjd</b>	1022 mm
<b>Diameter</b>	170 mm
<b>Vikt</b>	21,50 kg (med harts) / 13,50 kg (utan harts)
Art. Nr.	888100



### Kapacitet i tyska hårdhetsgrader (°dH)

1 °dH	24 000 liter
-------	--------------

10 °dH	2 400 liter
--------	-------------

### Kapacitet i franska hårdhetsgrader (°fH)

1 °fH	42 700 liter
-------	--------------

10 °fH	4 270 liter
--------	-------------