

# magnetic profi mobil plus

Mobil fyllningsstation

## Beskrivning

Mobil fyllningsstation med anordning för mätning, tryckreglering och kontroll av elektrisk konduktivitet ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ ), inklusive avstängnings- och tömningsanordning, backventil och skyddsfiler vid anläggningens utlopp. Komponenterna är monterade på länkhjul för fullständig, enkel och säker demineralisering av fyllningsvattnet kontinuerligt i slutna värme- och kylsystem. Behandlingen sker genom jonbyte på ett blandbäddsharts i överensstämmelse med standard VDI 2035. Hartsbehållare av högkvalitativt rostfritt stål. Lock som stängs med klämma för snabbt och enkelt byte av hartset på plats. Mycket hög kapacitet.

Fyllningsstationen lämpar sig utmärkt för kontinuerlig demineralisering av anläggningar som redan är fyllda med obehandlat vatten, liksom för eftermarknadsanvändning vid den första fyllningen och efterföljande fyllningar av värmeanläggningar oavsett format.

Uppgifterna i standard DIN EN 1717 måste följas vid fyllning av värmeanläggningar. Fyllningsanläggningen måste förvaras frostfritt. Inför vintern måste vattnet tappas ur med hjälp av tömningsanordningen.

<b>Innehåll</b>	25 liter blandbäddsharts av premium-kvalitet
<b>Max. genomströmning</b>	1 500 liter/h vid ett intagstryck på 3-4 bar
<b>Max. fyllningstemperatur</b>	60 °C
<b>Provtryck</b>	6 bar
<b>Kopplingsgänga</b>	2x DN 20 3/4"
<b>Totalhöjd</b>	1490 mm
<b>Diameter</b>	170 mm
<b>Vikt</b>	54 kg (med harts) / 37,5 kg (utan harts)
Art. Nr.	888111



### Kapacitet i tyska hårdhetsgrader (°dH)

1 °dH 48 000 liter

10 °dH 4 800 liter

### Kapacitet i franska hårdhetsgrader (°fH)

1 °fH 85 400 liter

10 °fH 8 540 liter