

magnetic NF 12 plus

Fyllningsstation

Beskrivning

Fast fyllningsstation för kontinuerlig produktion av demineraliserat fyllningsvatten, med anordning för mätning och kontroll av elektrisk konduktivitet ($\mu\text{S}/\text{cm}$) och digital vattenmätare som kan nollställas vid utloppet. Dubbel avstängningsanordning och skyddsfiler vid anläggningens utlopp, inklusive beslag för väggmontering. Lämplig för fyllning av slutna värme- och kylsystem baserat på jonbyte på ett högkvalitativt blandbäddsharts som överensstämmer med standard VDI 2035. Hartsbehållare av fiberarmerad plast. Avskruvbar behållare för enkelt byte av hartset på plats. Med BA-separator som tillval.

Uppgifterna i standard DIN EN 1717 måste följas vid fyllning av värmeanläggningar.

Innehåll

Max. genomströmning

12,5 liter blandbäddsharts av premium-kvalitet

Max. fyllningstemperatur

1000 liter/h vid ett intagstryck på 3–4 bar

Provtryck

60 °C

Kopplingsgänga

6 bar

Totalhöjd

2x DN 20 3/4"

Diameter

1022 mm

Vikt

170 mm

Art. Nr.

23 kg

888311



Kapacitet i tyska hårdhetsgrader (°dH)

1 °dH	24 000 liter
10 °dH	2 400 liter

Kapacitet i franska hårdhetsgrader (°fH)

1 °fH	42 700 liter
10 °fH	4 270 liter