

# magnetic NF 25 plus

## Fyllningsstation

### Beskrivning

Fast fyllningsstation för kontinuerlig produktion av demineraliserat fyllningsvatten, med anordning för mätning och kontroll av elektrisk konduktivitet ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) och digital vattenmätare som kan nollställas vid utloppet. Dubbel avstängningsanordning och skyddsfiler vid anläggningens utlopp, inklusive beslag för väggmontering. Lämplig för fyllning av slutna värme- och kylsystem baserat på jonbyte på ett högkvalitativt blandbäddsharts som överensstämmer med standard VDI 2035. Hartsbehållare av fiberarmerad plast. Avskruvbar behållare för enkelt byte av hartset på plats. Med BA-separator som tillval.

Uppgifterna i standard DIN EN 1717 måste följas vid fyllning av värmeanläggningar.

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Innehåll</b>                 | 25 liter blandbäddsharts av premium-kvalitet |
| <b>Max. genomströmning</b>      | 1500 liter/h vid ett intagstryck på 3–4 bar  |
| <b>Max. fyllningstemperatur</b> | 60 °C                                        |
| <b>Provtryck</b>                | 6 bar                                        |
| <b>Kopplingsgänga</b>           | 2x DN 20 3/4"                                |
| <b>Totalhöjd</b>                | 1490 mm                                      |
| <b>Diameter</b>                 | 170 mm                                       |
| <b>Vikt</b>                     | 53,5 kg                                      |
| <b>Art. Nr.</b>                 | 888321                                       |



| Kapacitet i tyska hårdhetsgrader (°dH) |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1 °dH                                  | 48 000 liter |
| 10 °dH                                 | 4 800 liter  |

| Kapacitet i franska hårdhetsgrader (°fH) |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 1 °fH                                    | 85 400 liter |
| 10 °fH                                   | 8 540 liter  |