

magnetic NF 6 plus

Fyllningsstation

Beskrivning

Fast fyllningsstation för kontinuerlig produktion av demineraliserat fyllningsvatten, med anordning för mätning och kontroll av elektrisk konduktivitet ($\mu\text{S}/\text{cm}$) och digital vattenmätare som kan nollställas vid utloppet. Dubbel avstängningsanordning och skyddsfilter vid anläggningens utlopp, inklusive beslag för väggmontering. Lämplig för fyllning av slutna värme- och kylsystem baserat på jonbyte på ett högkvalitativt blandbäddsharts som överensstämmer med standard VDI 2035. Hartsbehållare av fiberarmerad plast. Avskruvbar behållare för enkelt byte av hartset på plats. Med BA-separator som tillval.

Uppgifterna i standard DIN EN 1717 måste följas vid fyllning av värmeanläggningar.

Innehåll	6,5 liter blandbäddsharts av premium-kvalitet
Max. genomströmning	420 liter/h vid ett inlagstryck på 3–4 bar
Max. fyllningstemperatur	60 °C
Provtryck	6 bar
Kopplingsgänga	2x DN 20 3/4"
Totalmått	490 mm
Totalhöjd	560 mm
Vikt	9,4 kg
Art. Nr.	888305



Kapacitet i tyska hårdhetsgrader (°dH)

1 °dH	10 000 liter
-------	--------------

10 °dH	1 000 liter
--------	-------------

Kapacitet i franska hårdhetsgrader (°fH)

1 °fH	17 800 liter
-------	--------------

10 °fH	1 780 liter
--------	-------------