

magnetic NF 12 plus

Fyllningsstation

Beskrivning

Fast fyllningsstation för kontinuerlig produktion av demineraliserat fyllningsvatten, med anordning för mätning och kontroll av elektrisk konduktivitet ($\mu\text{S}/\text{cm}$) och digital vattenmätare som kan nollställas vid utloppet. Dubbel avstängningsanordning och skyddsfilter vid anläggningens utlopp. Lämplig för fyllning av slutna värme- och kylsystem baserat på jonbyte på ett högkvalitativt blandbäddsharts som överensstämmer med standard VDI 2035. Hartsbehållare tillverkad av stål. Stor öppning för enkelt byte av hartset på plats. Med BA-separator som tillval.

Uppgifterna i standard DIN EN 1717 måste följas vid fyllning av värmeanläggningar.

Innehåll	12,5 liter blandbäddsharts av premium-kvalitet
Max. genomströmning	1000 liter/h vid ett intagstryck på 3–4 bar
Max. fyllningstemperatur	60 °C
Provtryck	6 bar
Kopplingsgänga	2x DN 20 3/4"
Totalhöjd	1022 mm
Diameter	170 mm
Vikt	23 kg
Art. Nr.	888311



Kapacitet i tyska hårdhetsgrader (°dH)

1 °dH	24 000 liter
-------	--------------

10 °dH	2 400 liter
--------	-------------

Kapacitet i franska hårdhetsgrader (°fH)

1 °fH	42 700 liter
-------	--------------

10 °fH	4 270 liter
--------	-------------